

共通事項

定格電圧	AC100V~240V	色温度	白色6000k±100・電球色2700±100
使用環境	-40°C~40°C	使用LED	日亜化学、CREE社(米)
取付口金	標準 E26 (オプションとしてE11, E17)	寿命	50,000時間

EL-SP14
40w対応型



消費電力	5w
LED数	1w × 4個
光束(白色)	400 lm
(電球色)	320 lm
照射角度	20° 40° 88°
口金	E-11/17/26
重量	70g

EL-SP15
50w対応型



消費電力	6w
LED数	1w × 5個
光束(白色)	500 lm
(電球色)	400 lm
照射角度	25° 40° 88°
口金	E-11/17/26
重量	80g

EL-SP17
80w対応型



消費電力	9w
LED数	1w × 7個
光束(白色)	700 lm
(電球色)	560 lm
照射角度	16° 40° 88°
口金	E-11/17/26
重量	145g

EL-SP19
100w対応型



消費電力	13w
LED数	1w × 9個
光束(白色)	900 lm
(電球色)	720 lm
照射角度	21° 41° 88°
口金	E-26
重量	253g

EL-SP29
150w対応型



消費電力	16w
LED数	2w × 9個
光束(白色)	1300 lm
(電球色)	1000 lm
照射角度	21° 41° 88°
口金	E-26
重量	417g

EL-SP127
屋外用水銀灯型
400w対応型

高天井向け



消費電力	33w
LED数	1w × 27個
光束(白色)	4000lm
(電球色)	3800lm
照射角度	30° 60°
口金	E-26/39
重量	1420g

※製品改良のため、性能・デザイン・仕様など予告なく変更することがあります。
※このほかにも様々な用途に合わせたLED照明を取り揃えております。
ぜひお問い合わせください。